

ONDERHOUDVOORSCHRIFTEN OSMO Hardwax olie

Uw parketvloer werd behandeld met OSMO *Hardwax* olie. Dit is kwalitatief een van de beste producten op de markt en combineert het fraaie uitzicht van een geboende vloer met het gemakkelijke onderhoud van een vernieuwde parket. Omdat uw massief parket met de jaren een nog mooiere uitstraling zal krijgen is een simpel, maar regelmatig onderhoud noodzakelijk. Indien het nodige onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd zullen de kosten om de vloer terug in orde te krijgen snel oplopen.

Dagelijks onderhoud

Stof wegnemen met stofzuiger of stofwisser "Opti set" van OSMO. Aanwezigheid van aarde uit de tuin, of erger nog wit zand uit de zandbak zullen de slijtage van de olielaag versnellen, en nopen dus tot een grotere frequentie van deze en onderstaande onderhoudsbeurten.



Wekelijks onderhoud

Regelmatig de parketvloer dweilen met een uitgewrongen dweil. Daar olie een openporige afwerking aan het parket geeft, moet het vuil ook tot diep in de poriën weggenomen worden. Daarom moet aan het water het reinigingsmiddel "Wisch-Fix" van OSMO of de speciaal voor geoliede vloeren ontworpen "BJ Parketzeep" toegevoegd worden.



Een parketvloer waarvan van beschermde oppervlakte laag niet meer intact is (krassen doorheen de olielaag of verregaande slijtage) mag nooit met water in aanraking komen. Dit zou het hout onomkeerbaar vergrijzen, zodat afschuren onvermijdelijk wordt. Zodra dergelijke beschadigingen waargenomen worden deze plek onmiddellijk behandelen met *Hardwax* (zie Intensief reinigen en vernieuwen).

Zwarte vlekken (bv van rubberzolen) kan men gemakkelijk verwijderen met een niet pluizende doek gedrenkt in de "Pledge" van OSMO.

Opfrissen van de parketvloer

Afhankelijk van de intensiteit waarmee de vloer wordt belopen, in de regel om de drie maanden en op de meest belopen plaatsen om de maand, moet het parket grondig gereinigd worden. Dit gebeurt met de OSMO *onderhoudspledge*. Dit unieke product bevat enerzijds een oplosmiddel dat het vuil en de afgesleten wasdeeltjes oplost, en anderzijds ook aangepaste oliën zodat het parket terug gevoed wordt.



Het parket moet ingewreven worden met een niet pluizende katoenen doek en een weinig *pledge*. Indien te veel *pledge* gebruikt wordt zal een vette laag achterblijven; die moet men onmiddellijk afwrijven met een droge doek. Daarna kan men de vloer polieren met een boenmachine of een wollen doek om meer glans te bekomen.

Intensief reinigen en vernieuwen

Na verloop van tijd (bij huishoudelijk gebruik de eerste keer na ongeveer een jaar, daarna langer) zal een op de hierboven beschreven wijze onderhouden parketvloer toch een wat schraler uitzicht vertonen. Dan wordt het tijd om de vloer een nieuwe laag OSMO *Hardwax* olie te geven. Dit kan ook plaatselijk op de meest aangetaste plekken gebeuren, zodat het niet nodig is de meubelen te verhuizen. OSMO olie kan immers aangebracht worden zonder zichtbare aanzetten.



De vloer moet eerst volledig worden zuiver gemaakt op de hierboven beschreven wijze, zodat zeker geen vuil wordt ingekapseld in de nieuwe laag olie. De hardnekkige vlekken moet men verwijderen met de fijne OSMO *staalwol* en een beetje OSMO *pledge* door te wrijven in de richting van de houtvezel.

Het volledig renoveren van de vloer wordt best aan de vakman overgelaten. Herstellingen kan men doen door op de plaatsen waar dit nodig is een dunne laag OSMO *Hardwax* olie aan te brengen met de *blokborstel* van OSMO. Steeds uitstrijken in de richting van de houtnerf. Voor kleine stukjes kan men ook een doek gebruiken.

De *Hardwax* olie moet steeds in een dunne laag worden aangebracht. Indien het resultaat niet bevredigend is nog een tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze.



Tip

Vraag aan uw parketteur de *onderhoudsset* van OSMO, zodat U alle producten bij de hand hebt.



Invoerder: B.J. Parket Industriestraat 44 9240 Zele



ONDERHOUDVOORSCHRIFTEN OSMO Hardwax olie

INTENSIEF GEBRUIK

Uw parketvloer werd behandeld met OSMO *Hardwax* olie. Dit is kwalitatief een van de beste producten op de markt en combineert het fraaie uitzicht van een geboende vloer met het gemakkelijke onderhoud van een geverniste parket. Opdat uw massief parket met de jaren een nog mooiere uitstraling zal krijgen is een simpel, maar regelmatig onderhoud noodzakelijk. Indien het nodige onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd zullen de kosten om de vloer terug in orde te krijgen snel oplopen.

Dagelijks onderhoud

Stof wegnemen met stofzuiger of stofwisser (genre Flipper). Aanwezigheid van vuil en zandkorreltjes zullen de slijtage van de olielaag versnellen, en nopen dus tot een grotere frequentie van deze en onderstaande onderhoudsbeurten.

Regelmatig onderhoud



Dagelijks, of zo dikwijls als nodig, de parketvloer dweilen met een uitgewrongen dweil. Daar olie een openporige afwerking aan het parket geeft, moet het vuil ook tot diep in de poriën weggenomen worden. Daarom moet aan het water het reinigingsmiddel "Wisch-Fix" van OSMO toegevoegd worden, of eventueel een andere allesreiniger zonder agressieve of schurende bestanddelen. De vloer onmiddellijk met een droge doek nawrijven. Een parketvloer waarvan van beschermde oppervlakte laag niet meer intact is (krassen doorheen de olielaag of verregaande slijtage) mag nooit met water in aanraking komen; dit zou het hout onomkeerbaar vergrijzen, zodat afschuren onvermijdelijk wordt.

Zodra dergelijke beschadigingen waargenomen worden deze plek onmiddellijk behandelen met *Hardwax* (zie Intensief reinigen en vernieuwen). Zwarte vlekken (bv van rubberzolen) kan men gemakkelijk verwijderen met een niet pluizende doek gedrenkt in de "*Pledge*" van OSMO.

Oprissen van de parketvloer



De frequentie van een grondige reinigingsbeurt met de OSMO *onderhoudspledge* is afhankelijk van de intensiteit waarmee de vloer wordt belopen. Voornamelijk de loopzones zullen regelmatig een beurt moeten krijgen. Nadat de parketvloer op de hoger beschreven wijze (Regelmatig onderhoud) proper en droog gemaakt is volgt een reiniging met de OSMO *onderhoudspledge*. Dit unieke product bevat enerzijds een oplosmiddel dat het vuil en de afgesleten wasdeeltjes oplost, en anderzijds ook aangepaste oliën en wassen (Carnauba en Candellila) zodat het parket terug gevoed wordt.

Een kleine hoeveelheid *onderhoudspledge* wordt op de vloer uitgegoten en verdeeld met een grove borstel op de boenmachine, of een beige pad op de éénschijf-poliermachine. Na het drogen polieren met een viltschijf op de boenmachine of een witte pad op de éénschijf-poliermachine.

Intensief reinigen en vernieuwen

Na verloop van tijd zal een op de hierboven beschreven wijze onderhouden parketvloer toch een wat schraler uitzicht vertonen. Dan wordt het tijd om de vloer een nieuwe laag OSMO *Hardwax* olie te geven. Dit kan ook plaatselijk op de meest aangetaste plekken gebeuren. OSMO Olie kan immers aangebracht worden zonder zichtbare aanzetten.



De vloer moet eerst volledig worden zuiver gemaakt op de hierboven beschreven wijze, zodat zeker geen vuil wordt ingekapseld in de nieuwe laag olie. De hardnekkige vlekken moet men verwijderen met de fijne OSMO *staalwol* en een beetje OSMO *pledge* door te wrijven in de richting van de houtvezel.



Het volledig renoveren van de vloer wordt best aan de vakman overgelaten. Herstellingen kan men doen door op de plaatsen waar dit nodig is een dunne laag OSMO *Hardwax* olie aan te brengen met de *blokborstel* van OSMO. Steeds uitstrijken in de richting van de houtnerf. Voor kleine stukjes kan men ook een doek gebruiken.

De *Hardwax* olie moet steeds in een dunne laag worden aangebracht. Indien het resultaat niet bevredigend is nog een tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze.



BONA MEGA



Onderhoud

Stofzuigen of afnemen met vochtige doek. Hardnekkig vuil verwijderen met Bona Cleaner.

Regelmatig onderhoud met Bona Polish (en Bona Remover) verhoogt de levensduur van de laklaag

BONA TRAFFIC



Onderhoud

Stofzuigen of afnemen met vochtige doek. Bona Cleaner toevoegen aan het dweilwater.

Hardnekkige vlekken afnemen met een hogere concentratie Bona Cleaner.

Regelmatig onderhoud met Bona Freshen Up of Bona Polish verlengt de levensduur van de laklaag.